

## TEKNISKA DATA

MODELL	C11G	B33	M20	M21	A7 Star Twin	A7 Shooting Star	A10 Golden Flash	A10 Road Rocket
Cyl. Vol. cc	249	499	496	591	497	497	646	646
Cyl. Diam./slagl.	63x80	85x88	82x94	82x112	66x72,6	66x72,6	70x84	70x84
Hkr/varvtal	11/5400	23/5500	13/4200	15/4000	31/6000	31/6000	35/5750	40/6000
Kompressionsförh.	6.5:1	6.5:1	4.9:1	4.0:1	7.25:1	7.25:1	6.5:1	8.0:1
Max-hast. km/tim	100	125	100	105	145	145	155	165
<b>Ventilplac. o. -tider:</b>	OHV	OHV	SV	SV	OHV	OHV	OHV	OHV
Insug öppn. f. ÖDP-läg.	33°38'	25°	25°	25°	42°	42°	30°	42°
Insug st. e. NDP-läg.	78°22'	65°	65°	65°	62°	62°	70°	62°
Avgas öppn. F NDP-läg.	74°14'	65°	65°	65°	67°	67°	65°	67°
Avgas st. e. ÖDP-läg.	37°46'	25°	25°	25°	37°	37°	25°	37°
<b>Ventilspelet mm kall m.:</b>								
Insug	**0.08	0.08	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20
Avgas	0.08	0.08	0.30	0.30	0.25	0.30	0.40	0.20
<b>Tändning:</b>								
Förtändn. mm f. ÖDP-läg.	0 lågt	10.0	11.1	11.1	9.5	9.5	8.7	9.5
Max-avst mm, bryt. kont.	0.4	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
<b>Tändstift KLG-typ:</b>	F70	F80	F50	F50	F70	FE80	F70	FE80
Elektroavst. mm	0,45-0,5	0,45-0,5	0,45-0,5	0,45-0,5	0,45-0,5	0,45-0,5	0,45-0,5	0,45-0,5
<b>Förgasaretyp:</b>								
AMAL Nr	274B11/IEH				276FD/IDB			10TT9
Monobloc Nr		376/9	376/21	376/23		376/15	376/1	
Gastrottel Nr	4 / 3 ½	376 / 3 ½	376 / 5	376 / 5	6 / 4	376 / 3 ½	376 / 4	6
Huvudmunstycke	90	210	240	250	160	270	240	340
Tomgångmunstycke		25	30	30		30	25	
Trottelnålens läge	3	3	3	2	3	3	3	4
Nålmunstycke	1065	1065	1065	1065	1065		1065	9
Bränsle l./100 km	2.5	4.0	4.1	4.9	4.1	3.9	4.9	4.9
<b>Växellåda- Transm.</b>								
Utväxl. förh. 4:an	6.25	5.00	5.28	4.75	5.00	5.28	4.53	4.53
Utväxl. förh. 3:an	7.60	6.05	6.95	6.25	6.05	6.38	5.48	5.48
Utväxl. förh. 2:an	11.00	8.79	10.87	9.77	8.80	9.28	7.96	7.96
Utväxl. förh. 1:an	16.13	12.9	15.76	14.15	12.90	13.62	11.68	11.68
Motordrev ant. Tänder	17	19	18	20	18	18	21	21
Väx. låsdr. utg. ant. t.	17	19	19	19	18	19	19	19
Motorkedja dim. i tum	1/2 x 5/16	1/2 x 5/16	1/2 x 5/16	1/2 x 5/16	1/2 x 5/16	1/2 x 5/16	1/2 x 5/16	1/2 x 5/16
Motorkedja ant. länkar	69	68	69	70	67	68	68	68
Bakkedja dim. i tum	1/2 x 5/16	5/8 x 1/4	5/8 x 1/4	5/8 x 1/4	5/8 x 3/8	5/8 x 3/8	5/8 x 3/8	5/8 x 3/8
Bakkedja ant. länkar	107	98	95	95	102	98	98	98
<b>Diverse uppgifter:</b>								
Bensintank liter	12	18	13	13	18	18	18	18
Oljetank liter	2 ½	2 ¾	2 ¾	2 ¾	2 ¾	2 ¾	2 ¾	2 ¾
Teleskopgaffel cl	15	20	15	15	20	20	20	20
Växellåda olja cl	56	40	56	56	40	40	40	40
Transm. skydd, cl	20	22	22	22	22	22	22	22
Däck dim. fram	3.00 x 19	3.25 x 19	3.25 x 19	3.25 x 19	3.25 x 19	3.25 x 19	3.25 x 19	3.25 x 19
Däck dim. bak	3.00 x 19	3.50 x 19	3.25 x 19	3.50 x 19	3.50 x 19	3.50 x 19	3.50 x 19	3.50 x 19
Ringtryck fram i kg	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
Ringtryck bak i kg	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
<b>Glödlampor:</b>								
Huvudlampa	6 v 25/25w	6v 30/24w	6v 30/24w	6v 30/24w	6v 30/24w	6v 30/24w	6v 30/24w	6v 30/24w
Parkeringslampa	6v 3w	6v 3w	6v 3w	6v 3w	6v 3w	6v 3w	6v 3w	6v 3w
Bak och stopplampa	6v 6/18w	6v 6/18w	6v 6/18w	6v 6/18w	6v 6/18w	6v 6/18w	6v 6/18w	6v 6/18w

\*\*För motorer fr.o.m. motornummer BC11G 10438 skall ventilspelet vara: Insug = 0,25 mm och Avgas = 0,30 mm.

BSA Handbok utgiven 1957